

# Motor Oil

SAE

10W-40

# GMOIL



TŞ 01988964-08-2023

**TKM** GM OIL SAE 10W-40 KÖP GÖRÜNÜŞLİ HEREKETLENDIRIJILER ÜÇIN ÝOKARY HILLI ÄHLI PASYLLARA NIÝETLENEN MOTOR ÝAGYDYR.

HEREKETLENDIRIJINIŇ ÝOKARY ÖNDÜRILIGINI ÜPJÜN EDÝÄR.

TAPAWUTLY HÄSIÝETLERIŇ KÖMEGI BILEN ÝOKARY WE PES TEMPERATURALARDA HEREKETLENDIRIJINIŇ KÖNELMEGINIŇ PESELMEGINE ÝARDAM EDÝÄR.

HEREKETLENDIRIJINIŇ ULANYŞ MÖHLETINI UZALDÝAR.

BENZIN WE DIZEL HEREKETLENDIRIJILERI ÜÇIN.

**RUS** GM OIL SAE 10W-40 ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ВСЕСЕЗОННЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ МНОГИХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

БЛАГОДАРЯ ОТЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ.

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

**ENG** GM OIL SAE 10W-40 IS A HIGH QUALITY ALL-SEASON ENGINE OIL FOR MANY TYPES OF ENGINES.

PROVIDES HIGH ENGINE PERFORMANCE.

THANKS TO EXCELLENT CHARACTERISTICS IT HELPS REDUCE ENGINE WEAR AT HIGH AND LOW TEMPERATURES.

EXTENDS ENGINE SERVICE LIFE.

FOR GASOLINE AND DIESEL ENGINES.

**MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SN/CF**

**MB APPROVAL 228.1/229.1**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТЕХНИКИ HÄSIÝETLERI**



	Synag usuly/ Метод/ Method	SAE 10W-40
Kinematik süýgeşikligi 100°C-da mm <sup>2</sup> /s, çäklerde / Вязкость кинематическая при 100°C мм <sup>2</sup> /с, в пределах / Kinematic viscosity at 100°C mm <sup>2</sup> /s, within	TDS 33 ASTM D445	13,5-15,0
Dinamik süýgeşikligi minus 25°C-de, mPa s, köp дәл/ Вязкость динамическая при минус 25°C мПа с, не более/ Dynamic viscosity at minus 25 °C MPa s, not more than	TDS-1929 ASTM5293	7000
Süýgeşiklik indeksi az дәл/ Индекс вязкости, не менее/ Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	130
Doňma temperaturasy °C, ýokary дәл/ Температура застывания °C, не выше/ Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-30
Ýalpyldama temperaturasy °C, pes дәл/ Температура вспышки °C, не ниже / Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	210

**Артикулы коды для заказа в магазинах:**

GMOIL 10W-40 (1L) – 4833014580321

GMOIL 10W-40 (3L) – 4833014580338

GMOIL 10W-40 (4L) – 4833014580345

GMOIL 10W-40 (5L) – 4833014580352

GMOIL 10W-40 (20L) – 4833014580369

GMOIL 10W-40 (208L) – 4833014580376



**Индивидуальное предприятие «Гелджеге Мирас»**

Адрес предприятия: Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

**“Geljege Miras” hususy kärhanasy**

Kärhananyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, jaý 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

**“Geljege Miras” Individual Enterprise**

Company address: 149, Hero of Turkmenistan Atamurat Niyazov avenue, Ashgabat, Turkmenistan. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com