

5W-30

ADVANCED FULL SYNTHETIC

GMOIL



TŞ 01988964-08-2023

- TKM** GM OIL SAE 5W-30 KÖP GÖRÜNÜŞLİ HEREKETLENDIRIJILER ÜÇIN ÝOKARY HILLI ÄHLI PASYLLARA NIÝETLENEN MOTOR ÝAGYDYR.
HEREKETLENDIRIJINIŇ ÝOKARY ÖNDÜRILIGINI ÜPJÜN EDÝÄR.
TAPAWUTLY HÄSİYETLERIŇ KÖMEGI BILEN ÝOKARY WE PES TEMPERATURALARDA HEREKETLENDIRIJINIŇ KÖNELMEGINIŇ PESELMEGINE ÝARDAM EDÝÄR.
HEREKETLENDIRIJINIŇ ULANYŞ MÖHLETINI UZALDÝAR.
BENZIN WE DIZEL HEREKETLENDIRIJILERI ÜÇIN.
- RUS** GM OIL SAE 5W-30 ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ВСЕСЕЗОННЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ МНОГИХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
БЛАГОДАря ОТЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ.
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
- ENG** GM OIL SAE 5W-30 IS A HIGH QUALITY ALL-SEASON ENGINE OIL FOR MANY TYPES OF ENGINES.
PROVIDES HIGH ENGINE PERFORMANCE.
THANKS TO EXCELLENT CHARACTERISTICS IT HELPS REDUCE ENGINE WEAR AT HIGH AND LOW TEMPERATURES.
EXTENDS ENGINE SERVICE LIFE.
FOR GASOLINE AND DIESEL ENGINES.

MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SN/CF

MB APPROVAL 228.1/229.1

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТЕХНИКИ HÄSİYETLERI



	Synag usuly/ Метод/ Method	SAE 5W-30
Kinematik süýgeşikligi 100°C-da mm ² /s, çäklerde / Вязкость кинематическая при 100°C мм ² /с, в пределах / Kinematic viscosity at 100°C mm ² /s, within	TDS 33 ASTM D445	9,3-12,6
Dinamik süýgeşikligi minus 30°C-de, mPa s, köp дәл/ Вязкость динамическая при минус 30°C мПа с, не более/ Dynamic viscosity at minus 30 °C MPa s, not more than	TDS-1929 ASTM5293	6600
Süýgeşiklik indeksi az дәл/ Индекс вязкости, не менее/ Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	145
Doňma temperaturasy °C, ýokary дәл/ Температура застывания °C, не выше/ Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-35
Ýalpyldama temperaturasy °C, pes дәл/ Температура вспышки °C, не ниже / Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	200

Артикулы коды для заказа в магазинах:

GMOIL 5W-30 (1L) – 4833014580383
GMOIL 5W-30 (3L) – 4833014580390
GMOIL 5W-30 (4L) – 4833014580406
GMOIL 5W-30 (5L) – 4833014580413
GMOIL 5W-30 (20L) – 4833014580420
GMOIL 5W-30 (208L) – 4833014580437



Индивидуальное предприятие «Гелджеге Мирас»

Адрес предприятия: Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

“Geljege Miras” hususy kärhanasy

Kärhananyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, jaý 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

“Geljege Miras” Individual Enterprise

Company address: 149, Hero of Turkmenistan Atamurat Niyazov avenue, Ashgabat, Turkmenistan. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com